



HASIT PUTZHAFTVERMITTLER

Adhézný náter pod sadro-vápenné omietky

Oblasť použitia: Penetračný prostriedok bez obsahu rozpúšťadiel k úprave hladkých a slabo nasiakavých betónových plôch na zlepšenie prílnavosti sadrových a sadro-vápenných omietok. Nepoužívať pre vápenné, vápenno-cementové a cementové omietky!*Dodáva a vyrába sa na objednávku.


Materiálové zloženie:

- Disperzné spojivo
- Vodné sklo
- Triedený kremičitý piesok
- Minerálne plnivá
- Organický

Vlastnosti:

- Veľmi dobrá prídržnosť
- Vyrovnáva poréznosť podkladu.
- Bez rozpúšťadiel
- Ihneď spracovateľný
- Striekateľný
- Zelený farebný odtieň

Spracovanie:



Podmienky spracovania: Až do úplného vysušenia chrániť pred mrazom.

Podklad: Podklad musí byť suchý, pevný, bez nečistôt, ako sú prach, sadze, riasy, výkvetý, atď. Zvyšková vlhkosť betónových podkladov musí byť nižšia ako 3,0% (CM meranie). Všetky odformovacie prostriedky (vosk, olej atď.) a spečené plochy s cementovým mliekom sa musia dokonale odstrániť.

Príprava podkladu: Odporúčame najprv vykonať skúšku vrypom, pre overenie dostatočnej pevnosti podkladu.

Príprava: Dôsledne premiešať obsah nádoby a rovnomernene naniesť na cekú plochu. Aplikovať neriedený. Pri spracovaní je dôležité obsah vedra často premiešavať.

Spracovanie: Hasit Putzhaftvermittler je dodávaný pripravený k okamžitému použitiu. V prípade hustej konzistencie riediť max. 5% vody. Nanášať valčekom alebo štetkou. Pred omietaním musí byť Hasit Putzhaftvermittler úplne zaschnutý (avšak 12 hodín pri teplote 20°C a najmenej 24 hodín pri teplote 10°C). Výrobok sa nesmie spracovávať pod +5°C teploty vzduchu a podkladu. Pri betónových podkladoch musí byť zvyšková vlhkosť menšia ako 3% (stanovenie pomocou CM prístroja)! Nepoužívať vo vlhkých miestnostiach a v miestnostiach s vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu.



Zvlášť dôležité: Nepoužívať pod vápenné, vápenno-cementové a cementové omietky!

Kvalita: Produkt sa nepretržite sleduje vo vlastnom laboratóriu.

Balenie: V recyklovateľných plastových vedrách.

Skladovanie: Skladovať v suchu a chlade na drevenom rošte. Chrániť pred vlhkosťou. Skladovateľný minimálne 12 mesiacov.

Technické údaje:

Číslo výrobku	22400	
Druh obalu		
Množstvo v balení	7,5 kg	23 kg
Množstvo na palete	64 ks./pal.	24 ks./pal.
Farba	žlto-zelená	
Spotreba	cca 0,2 kg/m ²	
Výdatnosť	cca 37,5 m ² /balenie	cca 115,0 m ² /balenie
Poznámka k spotrebe	Údaje o spotrebe sú približné a závisia od podkladu a technológie spracovania.	



HASIT PUTZHAFTVERMITTLER

Adhézný náter pod sadro-vápenné omietky

Technické údaje:

Číslo výrobku	22400	
Spotreba vody	max. 0,4 ltr.	max. 1,15 ltr.

**Všeobecné informácie:**

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania.

Údaje uvedené v tomto technickom liste obsahujú všeobecné informácie a smernice na spracovanie a zodpovedajú našim súčasným znalostiam a skúsenostiam s používaním.

Údaje boli zodpovedne a svedomito zostavené, avšak bez záruky za správnosť a úplnosť bez záruky za ďalšie rozhodnutia užívateľa. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby produkt samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia.

Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita.

V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu.

Naš technický a poradenský servis je Vám k dispozícii na Vaše otázky ohľadom použitia a spracovania, ako aj ohľadom predvedenia našich výrobkov. Aktuálny stav našich technických listov nájdete na našej internetovej stránke, príp. si ich vyžiadajte v príslušnej obchodnej pobočke.